



ControlKraft Touch

کنترل امور را در دست بگیرید

ControlKraft Touch در یک چارچوب صنعتی برای محیطها و شرایط نامساعد و سخت ارائه شده است.

با سیستمهای کنترل مجزا خداحافظی کنید!

طراحی مدرن KraftPowercon به واسطه سیستم دو حالته منحصر
بفرد، امکان کنترل 10 یکسوساز یا کنترل 20 فرآیند مختلف را امکانپذیر
کرده و کنترل مجموعه را تسهیل نموده است.

امکانات

- کنترل همزمان 1 تا 10 یکسوساز بر اساس اندازه /نوع پانل کنترل:
 - صفحه نمایش 7 اینچ : قابلیت کنترل 1 الی 3 یکسوساز
 - صفحه نمایش 10.4 اینچ: قابلیت کنترل 1 الی 6 یکسوساز
 - صفحه نمایش 12.1 و 15 اینچ : از 1 تا 10 یکسوساز
 - هر یکسوساز می تواند به صورت مستقل در حالت تک و دو گانه کنترل شود.
 - قابلیت تنظیم کردن یک مقدار ثابت در حالت DC یا پیاده سازی دستورالعمل آبرکاری در حالت Program.
 - کارکرد با تنظیمات پروفایل یکسوساز (ایجاد، ویرایش، اجرا، امکان دریافت ورودی و ایجاد خروجی بر روی کارت حافظه).
 - پایش و نمایش تمامی پارامترهای اصلی یکسوساز FlexKraft (به صورت لحظه ای و در یک دوره زمانی مشخص):
 - جریان خروجی
 - ولتاژ خروجی
 - آمپر- ساعت
- تایمر فرآیند
 - وضعیت و حالت عملکرد یک یکسوساز
 - اعلان خطا برای آگاهی اپراتور (2 مرحله بحرانی)
 - ثبت وقایع و خطاها
 - ذخیره آرشیو وقایع و خطاها بر روی کارت حافظه USB
 - قابلیت کار با برنامه های گام به گام برای هر یکسوساز (اجرا، بارگذاری، انتخاب و راه اندازی)
 - ایجاد برنامه بر روی ControlKraft Touch و اجرای آن بر روی هر یکسوساز
 - ذخیره سازی برنامه های ایجاد شده بر روی حافظه داخلی دستگاه و قابلیت انتقال آنها به کارت حافظه USB. قابلیت ذخیره 100 برنامه برای هر یکسوساز
 - اجرای مستقل برنامه ها برای هر سمت در حالت دوگانه
 - ارتباط با یکسوساز از طریق Modbus پروتکل RTU
 - نصب نرم افزارهایی بر روی کامپیوتر و لپ تاپ برای کار با برنامه ها ، تنظیمات و آرشیو اطلاعات

اطلاعات فنی

صفحه نمایش	7" TFT	10.4" TFT	12.1" TFT	15" TFT
رزولوشن	800 × 480	800 × 600	1024 × 768	1024 × 768
نسبت تصویر	16:9	4:3	4:3	4:3
روشنایی (cd/m ²)	500	400	500	350
وضوح	500:1	400:1	700:1	700:1
نور پس زمینه	LED	LED	LED	LED
عمر نور پس زمینه	30,000 ساعت	30,000 ساعت	50,000 ساعت	50,000 ساعت
حفاظت	IP66 پانل جلویی (آب بندی با O ring)	IP65 پانل جلویی (آب بندی با O ring)	IP66 پانل جلویی (آب بندی با O ring)	IP65 پانل جلویی (آب بندی با O ring)
دمای کار	0 – 50 C°	0 – 50 C°	0 – 50 C°	0 – 50 C°
پشتیبانی از کارت SD	بله	بله	بله	بله
USB	USB 2.0 x 1	USB 2.0 x 1	USB 2.0 x 1	USB 2.0 x 1



ControlKraft Touch
کنترل تمام امور را در اختیار شما قرار می دهد.